

DOVOLENÝ ČAS EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH

Úniková cesta		dovolený čas evakuácie osôb *) $t_{u \max}$ v min	
		jediná úniková cesta	viac únikových ciest
Nechránená úniková cesta v požiarnom úseku so súčiniteľom horľavých látok „a“	do 0,7 **)	3,0	5,0
	0,9	2,3	4,0
	1,1	1,7	3,5
	1,3	1,0	2,5
	nad 1,3	0,75	1,5
Nechránená úniková cesta v požiarnom úseku s pravdepodobnosťou vzniku a rozšírenia požiaru „p ₁ “	do 0,55 **)	3,0	5,0
	1,2	2,5	4,0
	2,7	1,5	2,5
	nad 2,7	0,75	1,5
Čiastočne chránená úniková cesta v požiarnom úseku	podľa § 51 ods. 4 písm. a)	4,0	6,0
	podľa § 51 ods. 4 písm. b)	3,0	4,0
	podľa § 51 ods. 4 písm. c)	–	6,0
Chránená úniková cesta	typu A	6,0	10,0
	typu B	15,0	20,0
	typu C	30,0	30,0
Vysvetlivky: *) Dovolený čas evakuácie osôb sa znižuje pri použití únikového rebrika, a to o 0,5 min na každých začatých 8 m prekonávaného výškového rozdielu; pri použití sklzných tyčí a sklzných žľabov sa dovoľený čas evakuácie neznižuje. **) Pre medziľahlé hodnoty sa dovoľený čas evakuácie osôb môže určiť lineárnou interpoláciou.			